


Сделайте правильный выбор


	Пустотелые блоки	Плотный материал	Арматурный стержень	Влажные условия	Алмазное сверление	Высокие температуры	Низкие температуры	Большие диаметры	Малые нагрузки	Высокие нагрузки	Динамические нагрузки	Коррозия	Маркировка CE	Не содержит стирол
Masterflow® 915 SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masterflow® 920 SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masterflow® 935	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Разные типы применения – Один метод работы


Плотный материал




Сверление



Чистка




Инъектирование



Ввести —
подождать —
закрепить


Пустотелые блоки




Сверление



Чистка



Установка рукава



Инъектирование



Ввести —
подождать —
закрепить

Интеллектуальные решения от BASF Construction Chemicals

Независимо от сложности сооружений и конструктивных задач, поставленных перед Вами, у BASF Construction Chemicals всегда имеется разумное решение Ваших проблем. Широкий выбор торговых марок и технологий, проверенных временем и занимающих лидирующие позиции на мировом рынке, помогает Вам строить мир лучше.

Emaco® — Системные решения для ремонта бетона и железобетона
MBrace® — Системы усиления бетонных и железобетонных конструкций
Masterflow® — Материалы для монтажа оборудования
Masterflex® — Системы герметизации швов
Masterseal® — Защитные покрытия и гидроизоляционные системы
Concresive® — Строительные растворы на основе смол
Conica® — Системные решения для устройства спортивных полов
Conideck® — Гидроизоляционные материалы
Coniroof® — Кровельные материалы на основе полиуретана
Conibridge® — Материалы на основе полиуретана для защиты мостовых конструкций
Mastertop® — Системные решения для устройства декоративных и промышленных полов
Ucrete® — Системные решения для устройства промышленных полов в агрессивной внешней среде
PCI® — Система материалов для укладки плитки и гидроизоляции

ООО «БАСФ
Строительные системы»
119017 Москва,
Кадашевская наб., 14, к. 3

Тел.: +7 495 225 6410
Факс: +7 495 225 6417
stroy sist@basf.com
www.stroysist.ru

BASF
The Chemical Company

Masterflow® 915 SF

Экономичная система для крепления анкеров,
не содержащая стирол



BASF
The Chemical Company

Masterflow® 915 SF

Двухкомпонентный состав для крепления анкеров на основе полиэфирной смолы, не содержащий стирол

Masterflow 915 SF предназначен для крепления анкеров, подверженных лёгким и средним нагрузкам в пустотелых блоках или плотных материалах

Основные области применения:

Для крепления:

- Ворот, ставень, антенн
- Перил и ограждений

Для монтажа:

- Вентиляционных систем
- Систем отопления
- Уличного оборудования

А также для установки закладных деталей в бетоне



Техническая информация:

t°,C	Время жизни	Время схватывания
- 10	2 ч 30 мин	5 ч 30 мин
0	40 мин	2 ч
+ 10	10 мин	25 мин
+ 20	4 мин	20 мин
+ 30	2 мин	15 мин

	M8	M10	M12	M16	M20
Диаметр отверстия, мм	10	12	14	20	25
Диаметр стержня, мм	8	10	12	16	20
Глубина отверстия, мм	80	100	120	160	200
Бетон В20/В25 анкерный болт классом прочности 5,6					
Рабочие нагрузки, кН	3,8	6	8,6	15,3	24
Расход, мл	2,3	3,5	4,9	18,1	35,3

Преимущества

- Высокая адгезия
- Быстротвердеющий, безусадочный состав
- Не имеет выраженного запаха
- Не содержит стирола и растворителя
- Высокая начальная и конечная механическая прочность
- Прост в применении
- Подходит для применения в широком диапазоне температур
- Наносится классическим монтажным пистолетом (300 мл)
- Для внутренних и наружных работ
- Защищает металл от коррозии
- Применим в условиях небольшой влажности

Возможная упаковка:



300 мл
Мягкий картридж для стандартного монтажного пистолета – для бытового использования



380 мл
Коаксиальный картридж для специального пистолета – для профессионального использования



825 мл
Совмещенный бок о бок картридж для специального пистолета – для крупных проектов


Инструменты и комплектующие:

Мы также предлагаем ряд профессиональных долговечных приборов и аксессуаров для легкого нанесения Masterflow® 915 SF


Аксессуары:



Смеситель



Ершики



Рукава



Ручные насосы

Пистолеты для нанесения:



Коаксиальный 10/1 380 мл



Совмещенный бок о бок 10/1 825 мл