


## Сделайте правильный выбор


	Пустотелые блоки	Плотный материал	Арматурный стержень	Влажные условия	Алмазное сверление	Высокие температуры	Низкие температуры	Большие диаметры	Малые нагрузки	Высокие нагрузки	Динамические нагрузки	Коррозия	Маркировка CE	Не содержит стирол
Masterflow® 915 SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masterflow® 920 SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masterflow® 935	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Разные типы применения – Один метод работы


#### Твердый материал




Сверление



Чистка




Инъектирование




Ввести —  
подождать —  
закрепить


#### Пустотелые блоки




Сверление



Чистка



Инъектирование



Ввести —  
подождать —  
закрепить

## Интеллектуальные решения от BASF Construction Chemicals

Независимо от сложности сооружений и конструктивных задач, поставленных перед Вами, у BASF Construction Chemicals всегда имеется разумное решение Ваших проблем. Широкий выбор торговых марок и технологий, проверенных временем и занимающих лидирующие позиции на мировом рынке, помогает Вам строить мир лучше.

- Emaco®** — Системные решения для ремонта бетона и железобетона
- MBrace®** — Системы усиления бетонных и железобетонных конструкций
- Masterflow®** — Материалы для монтажа оборудования
- Masterflex®** — Системы герметизации швов
- Masterseal®** — Защитные покрытия и гидроизоляционные системы
- Concresive®** — Строительные растворы на основе смол
- Conica®** — Системные решения для устройства спортивных полов
- Conideck®** — Гидроизоляционные материалы
- Coniroof®** — Кровельные материалы на основе полиуретана
- Conibridge®** — Материалы на основе полиуретана для защиты мостовых конструкций
- Mastertop®** — Системные решения для устройства декоративных и промышленных полов
- Ucrete®** — Системные решения для устройства промышленных полов в агрессивной внешней среде
- PCI®** — Система материалов для укладки плитки и гидроизоляции

ООО «БАСФ  
Строительные системы»  
119017 Москва,  
Кадашевская наб., 14, к. 3

Тел.: +7 495 225 6410  
Факс: +7 495 225 6417  
stroysist@basf.com  
www.stroysist.ru

**BASF**  
The Chemical Company

## Masterflow® 935

Высокопрочная система для крепления анкеров



**BASF**  
The Chemical Company

# Masterflow® 935

Двухкомпонентный тиксотропный состав на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам.

Masterflow® 935 может также использоваться как монтажный клей.

### Основные области применения:

- Для крепления арматурных стержней, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания
- Для крепления анкерных болтов, предназначенных для тяжелых нагрузок



Masterflow® 935 может также использоваться для приклеивания металлических элементов к бетону или для склеивания бетонных элементов.

### Техническая информация:

t°,C	Время жизни	Время схватывания
+ 5	30 мин	8 ч
+ 10	15 мин	6 ч 30мин
+ 20	10 мин	3 ч 30 мин
+ 25	6 мин	2 ч 45 мин
+ 35	3 мин	1 ч 45 мин

	M8	M10	M12	M16	M20
Диаметр отверстия, мм	10	12	14	18	22
Диаметр стержня, мм	8	10	12	16	20
Глубина отверстия, мм	80	100	120	160	200
Бетон В35/В45 анкерный болт классом прочности 8,8					
Рабочие нагрузки, кН	8	12	17	32	50
Расход, мл	2,3	3,5	4,9	18,1	35,3

### Преимущества

- Высокая адгезия
- Быстротвердеющий состав
- Не имеет выраженного запаха
- Не содержит стирола
- Высокая механическая прочность
- Для внутренних и наружных работ
- Подходит для установки анкеров в кирпичную кладку
- Может использоваться как монтажный клей
- Прост в применении

### Возможная упаковка:



400 мл  
Совмещенный бок о бок  
картридж для специального  
пистолета


## Инструменты и комплектующие:

Мы также предлагаем ряд профессиональных долговечных приборов и аксессуаров для легкого нанесения Masterflow® 935

### Аксессуары:



Смеситель



Ершики



Ручные насосы

### Пистолет для нанесения:



Совмещенный бок о бок 1/1  
400 мл